

آموزش کامل نصب و راه اندازی کدینگ بروی سیستم تلفنی

Elastix

هدف: کاهش پهنای باند استفاده شده مخصوصا برای کسانی که از طریق اینترنت وصل می شن به سرور الستیکس

گام اول نصب Coding هست طبق آموزش حامد کو فلاح G729 و G723 رو نصب خواهیم کرد.

```
cd /usr/src
service asterisk restart
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec...bc-pentium4.so
mv codec_g723-ast14-icc-glibc-pentium4.so /usr/lib/asterisk/modules
chmod +x /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723-ast14-icc-glibc-pentium4.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec...bc-pentium4.so
mv codec_g729-ast14-icc-glibc-pentium4.so /usr/lib/asterisk/modules
chmod +x /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729-ast14-icc-glibc-pentium4.so
asterisk -rx "module load codec_g729-ast14-icc-glibc-pentium4.so"
asterisk -rx "module load codec_g723-ast14-icc-glibc-pentium4.so"
service asterisk restart
sleep 2
asterisk -rx "core show codecs"
```

گام دوم استفاده از کدینگ هست

که به 2 روش قابل انجام هست

روش sip-general-custom فایل شده و مقادیر
به مقادیر زیر تغییر می دهیم

disallow=all

allow=g729,h263

یا می توانیم از طریق Freepbx قسمت tools در قسمت Asterisk
Sip setting

هر کدام از کدینگ ها رو که خواستیم تیکشو بگذاریم و هر کدام را
که غیر فعال کنیم تیک اون رو برداریم.

Rmalekghasemi.ir

Voip-iran.com